

Pótkocsik

Műszaki adatok		BP-800	BP-1000	BP-1300	BHP-1400	BP-2500
		hátra billenthető	hátra billenthető	fix magassítóval	hátra billenthető, magassítóval	hátra billenthető, magassítóval
Teljes hossza	mm	2820	2820	3210	3210	4000
Teljes szélessége	mm	1050	1050	1740	1740	2030
Teljes magassága	mm	910	910	1530	1530	1850
Rakodóter hossza	mm	1960	1960	2090	2090	2930
Rakodóter szélessége	mm	960	960	1250	1250	1880
Rakodóter magassága	mm	270	270	840	840	900
Önsúly	kg	200	200	350	400	650
Hasznos teherbírás	kg	800	1000	1000	1000	2500
Fékműködtetés (átmenő rendszerű)		mechanikus vagy hidraulikus				hidraulikus vagy légfék
Erőgép igény	kW	8	8	11	11	18



BP-2500



BHP-1400



Gyümölcszedő kocsi

Műszaki adatok		BSZK-600	BSZK-5000
Teljes hossza	mm	2.750	6.500
Teljes szélessége	mm	1.040	2.150
Teljes magassága	mm	450	2.050
Rekesz keret mérete	mm	1000 x 1200	4900 x 2050
Önsúly	kg	90	-
Terhelhetőség	kg	600	5000
Összekapcsolható kocsik száma	db	6 - 8	-
Erőgép igény	kW	8	29,4
Vontatási sebesség szállításkor	km/h	max. 10	max. 15
Fékműködtetés		-	hidraulikus, légfék





BICSÁK KFT.
6400 Kiskunhalas, Malomsor 8.
Tel/Fax: 77/426-966, 428-067



BSZK-5000
Gyümölcsz szállító



BP-1500-M
Műtrágyaszóró



BP-1500 Szállítóplató



Cserefelépítményes pótkocsi család

Műszaki adatok		BP-1500	BP-2000	BP-3000
Hosszúság	mm	3500	3650	5250
Szélesség	mm	1570	1680	2050
Magasság	mm	1700	1700	1740
Rakodótér hossza	mm	2430	2630	3470
Rakodótér szélessége	mm	1430	1530	1870
Rakodótér magasság	mm	840	840	750
Önsúly	kg	590	680	1150
Fékműködtetés		Átmenő rendszerű mechanikus, hidraulikus, légfék	Átmenő rendszerű mechanikus, hidraulikus, légfék	Átmenő rendszerű hidraulikus, légfék
Hasznos teherbírás	Kg	1500	2000	3000
Erőigépcény	kW	18	24	30

Cserefelépítmények:

- Szervestrágyaszóró (vízszintes tengelyű)
- Műtrágyaszóró (csigás kihordó, röplő tárcsás)
- Folyadék szállító tartály (feltölthető nyílással és ürítő csappal)
- BP-3000 pótkocsihoz hűtőfelépítmény (hűtőszárral és aggregátorral is üzemeltető)



BP-1500-SZ
Szervestrágyaszóró



BP-3000
Szállítóplató